

Rošty

Stájové rošty pro chov skotu odpovídají všem předpisům a normám, stejně i potřebám zvířat podle jednotlivých kategorií

Jsou instalovány jednak betonové rošty pro skot s dlouhou životností, ale i ocelové rošty, které jsou dodávány dle specifikace jednotlivého obchodního případu.

Betonové rošty nepoškozují nohy zvířat a jsou charakteristické svou vysokou samočisticí schopností. Suché povrchy betonových omezují možnost infekce – dosaženo použitím vysokopevnostního betonu B 55 se speciálními přísadami k zajištění nenásákavosti.

Betonové rošty

Kategorie	Délka (cm)	Šířka (cm)	Šterbina (cm)	Výška (cm)	Nášlap (cm)	Váha (kg/m ²)
telata	260	47	2,5	12	9,3	205
	320	47	2,5	12	9,3	205
	100	50	2,5	10	10	180
	230	50	2,5	10	10	180
	240	50	2,5	12	10	205
	250	50	2,5	12	10	205
skot do hmotnosti 1 000 kg dvojrošt	100	30	3,0	15	12	260
	300	30	3,0	15	12	260
	310	30	3,0	16	12	260
	345	30	3,0	16	12	260
	350	30	3,2	17	11,8	260
	370	30	3,2	17	11,8	260
	170	36	3,5	15	14,5	260
	300	36	3,5	15	14,5	260
	310	36	3,5	16	14,5	260
	345	36	3,5	16	14,5	260
	350	36	3,5	17	14,5	260
	370	36	3,5	17	14,5	260
skot do hmotnosti 1 000 kg trojrošt	100	50	3,5	15	13,2	250
	320	50	3,5	15	13,2	250
	330	50	3,5	17	13,2	250
	360	50	3,5	20	13,2	250
	400	50	3,5	20	13,2	250

Ocelové rošty mají atypické provedení, proto jsou dodány v návaznosti na specifičnost jednotlivé zakázky. Kvalitní povrchová úprava ocelových roštů nepoškozují nohy zvířat. Ocelové rošty pro skot jsou vhodné pro všechny druhy zatížení - i přejezdné pro zakrytí příčných kejdivých kanálů.

Vyobrazení

