

Přehled povinných pravidelných kontrol zařízení pro správný chod

Popis činnosti	Termín kontroly	Pravidelně
Niagara		
Sladit oranžové unášeče	denně	
Vyčistit záchyt prachu – vysypat zásuvky	denně	
Zkontrolovat gumičky	denně	
Zkontrolovat stav, vyčistit gumičky a spady vajec	denně	
Kontrola sběrných pásů vajec (vyrovnat šponováním pružiny v elevátoru – vpravo/vlevo) pouze pro malé úpravy. Pás posunout o několik metrů a opětovně zkontrolovat vyrovnání.	denně	
Kontrola napnutí sběrného pásu vajec. Provést na protiválci na straně trusné koncovky – napínat vždy obě strany kladky při běžícím pásu.	denně	
Vyčistit elevátor a odstranit rozbitá vejce	týdně	
Promazat ložiska, ozubená kola a řetězy	týdně	
Zkontrolovat napnutí řetězu	každých 14 dní	
Nastavení a kontrola horní pružiny šponování řetězu	měsíčně	Vždy po vyrovnání oranžových unášečů a v případě jejich poruchy
Dopravní vaječný pás		
Kontrola správného upevnění oranžových vaječných držáků pásu: <ul style="list-style-type: none"> - spojka dole - upevnit pás v horní části držáku - kovové pletivo spodní část - vaječná pás - držák vaječného pásu 	denně	
Kontrola svárů sběrného pásu vajec včetně jeho napnutí a úklidu rozbitých vajec	měsíčně	

Centrální dopravník k tříděči vajec		
Čištění záchyty prachu – vysypat zásuvky	denně	
Kontrola spadů a regulátorů otáček kartáčů	denně	Kontrola spadů a regulátorů otáček kartáčů
Kontrola napnutí pružin šponováků.	týdně	Při problémech s prokluzem dopravníku
Seřízení zatížení spojek všech elektromotorů pomocí speciálního klíče.	týdně	Při problémech s prokluzem dopravníku
Kontrola polohy zelených půlměsíček	týdně	
Kontrola všech spadů na předávkách vajec	týdně	
Kontrola polohy řetězových kol	týdně	
Kontrola správné funkce napínáků	týdně	
Kontrola napnutí řetězu mezi střední pohonnou jednotkou a koncovou kladkou	týdně	
Kontrola pohybu řetězu v zatáčkách	týdně	
Kontrola oleje v maznicích	měsíčně	Měsíčně doplňovat
Krmení		
Kontrola výskytu vajec v krmném řetězovém dopravníku	denně	Odstranit vejce a jejich zbytky z krmném dopravníku
Kontrola správné funkce řetězu a jeho napnutí	týdně	
Kontrola napnutí krmného řetězu. Správně napnutý řetěz lze jen mírně zvednout o cca 1 cm za pohonným kolem	měsíčně	Vždy po poškození řetězu
Napájení		
Kontrola hladiny vody s použitím barevné kuličky	denně	
Kontrolovat správnou funkci odvzdušnění	týdně	
Kontrola tlaku na regulátoru – nízký tlak upravit regulátorem	týdně	
Trusné pásy		
Čistit stěrku trusu		Vždy při odklizení trusu
Kontrola přítlaku stěrky na trus trusného pásu pouze v době pohybu pásu		Vždy při odklizení trusu
Kontrola napnutí trusného pásu	měsíčně	
Kontrola stavu a sváru trusného pásu	měsíčně	
Kontrola napnutí řetězu dopravního pásu	měsíčně	
Kontrola množství oleje v převodovce	měsíčně	
Kontrola a čištění rolny trusného pásu	jednou za 6 měsíců	
Kontrola stavu rolen včetně pohonné.	jednou za 6 měsíců	Nečistit ostrými břity nebo náradím, které by poškodily rolny!